



Lepus SEZIONALE

MOTORIDUTTORE A BAGNO D'OLIO AD USO SEMI INTENSIVO E INTENSIVO PER PORTONI SEZIONALI DI DIMENSIONE MASSIMA PARI A 35 m² (LEPUS 1800 SEZIONALE), 30 m² (LEPUS 1600 SEZIONALE).



- Affidabilità del motoriduttore a bagno d'olio
- QUALITÀ TOTALE SEA: Tutti i componenti principali sono realizzati e testati all'interno di SEA
- Lubrificazione del motore e di tutti componenti a bagno d'olio per la massima durata nel tempo.
- Corpo in pressofusione d'alluminio
- Frizione meccanica bidisco a bagno d'olio (sicurezza antischiacciamento)
- Sblocco esterno tramite cassetta (su opzione)
- Centrale di comando GATE1 da esterno per soddisfare tutte le esigenze in termini di funzionalità
- Encoder (sensore di rilevamento ostacoli) per la max sicurezza di utilizzo



Sblocco manuale a leva con cavo 5 m



Finecosa meccanico con trasmissione a catena di facile regolazione.

56

CODICE	PRODOTTO	DIM. MAX PORTONE (m ²)	FREQUENZA UTILIZZO (%)	PEZZI PER PALLET
11110350	LEPUS 1600 Sezionale monofase (senza centrale di comando)*	30	70	-
11110400	LEPUS 1800 Sezionale trifase (senza centrale di comando)*	35	80	-

ACCESSORI



16101025

PDZ1620LS Pignone doppio Z16 Z20

16101026

PDZ16-20S Pignone doppio Z16 Z20



12715015

GCATS Giunto per catena per LEPUS




12715005

CATS Catena 1/2" x 5/16 (Conf. di 2 mt) pe LEPUS



16200071

PLATELS Piastra di ancoraggio per LEPUS sezionali



CONFEZIONE LEPUS SEZIONALE

- N.1 Motoriduttore LEPUS Sezionale
- N.1 Pignone Z16 Z20
- N.1 Kit Accessori per il montaggio
- N.1 Kit sbLocco a maniglia
- N.1 Istruzioni di montaggio e avvertenze generali
- N.1 Cartello di segnalazione



* Centrale di comando da esterno consigliata GATE 1